

Allegato: a) caratteristiche tecniche e condizioni di vendita.

Vimec è il servoscale italiano
ALLEGATO " A " OFFERTA n°2020047 del 29/12/2020

CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO MOD. V65

Questo impianto è adatto al trasporto di persone in carrozzina su scala a più rampe, con guida a costante. Con la doppia barra di protezione, indipendente è garantita la massima sicurezza. Viene inoltre garantito un più agevole utilizzo essendo pure motorizzata per tener conto delle difficoltà motorie degli utenti. La tranquillità della bassa tensione ottenuta tramite alimentatore e la comodità di avere sempre corrente a disposizione con **l'EMERGENZA BLACKOUT che consente l'utilizzo in mancanza di corrente.**

PORTATA: Kg 300
GUIDA: larghezza min. 160 mm. Altezza min. 1100 mm
VELOCITA': 0,13 m/sec PARTENZA DOLCE.
TENSIONE: 230 V. monofase
VERSIONE: SX a salire
LUNGHEZZA GUIDA: 6,50 m
CAMBI DI PENDENZA: SI
DIMENSIONE PEDANA: 830 x 700 mm
PULSANTIERA PER ACCOMPAGNATORE : compresa
EMERGENZA BLACKOUT : compresa
RIBALTAMENTO PEDANA ELETTRICO: compresa
ATTACCHI GUIDA: tasselli ad espansione sui gradini portanti e agganci alla ringhiera.

COLORE : bianco RAL 9018 con guida nera
ING.PEDANA CHIUSA: 430 mm
TRAIANO: rocchetto dentato su guida forata.
CONSUMO: 1,0 Kw (motore autofrenante a bordo)
BANDELLE MOBILI n° 1 comprese
CURVE: n° 5 a 90°
CURVA DI PARCHEGGIO : in basso a 180° in alto 90°
ACCESSO PEDANA: laterale
FERMATE INTERMEDIE : n°2
PULSANTIERE di chiamata ai piani : n°3

L'allestimento BASE comprende di serie:

Partenza dolce Riduttore irreversibile Paracadute a presa progressiva Manovra a mano
Barelle automatiche di adeguamento ai piani **Doppia barra di protezione, indipendente e motorizzata**
Sistema antiurto, anticesoimento, antischiacciamento Doppio fondo di sicurezza
Comandi di salita e discesa, a bordo del tipo uomo presente Tutti i comandi dotati di chiave estraibile

CONDIZIONI DI VENDITA

• PREZZO	:	€ 13.650,00 + IVA 4%
• PAGAMENTO	:	40% ordine ; 40% avviso merce pronta - saldo B.B. 30 GG DF FM
• CONSEGNA	:	60 giorni da misure e acconto
• MOVIMENTAZIONE MATERIALI	:	inclusa
• FISSAGGIO GUIDA	:	inclusa
• MONTAGGIO E AVVIAMENTO	:	incluso
• COLLAUDO FUNZIONALE	:	incluso
• IMBALLO	:	compreso
• TRASPORTO	:	incluso
• GARANZIA	:	2 ANNO
• VALIDITA' OFFERTA	:	30 giorni
• SMONTAGGIO E SMALTIMENTO	:	compreso

IMPIANTO ESISTENTE

OPERE ESCLUSE DAL PREZZO :

- LINEA ELETTRICA: secondo le vigenti normative con interruttore magnetotermico differenziale da 16 A.
- EVENTUALI OPERE MURARIE E/O MODIFICHE ALLE RINGHIERE
- EVENTUALI RIPRISTINI.